

Heizen. AndERS gedacht.

Datenblatt



	ERS Heatscreen M1	ERS Heatscreen S	ERS Heatscreen M	ERS Heatscreen L
Nennleistung	200 Watt	300 Watt	800 Watt	1.350 Watt
Nennspannung / -frequenz	230 Volt / 50Hz			
Abmessungen	520 x 200 x 5 mm	520 x 321 x 5 mm	520 x 841 x 5 mm	520 x 1.361 x 7 mm
Gewicht	ohne VP 2 kg	2,70 kg	6 kg	12,5 kg
	mit VP 3 kg	3,70 kg	7,7 kg	16 kg
Oberflächentemperatur	95°C ($\pm 5^\circ\text{C}$) (keine Verbrennungen bei kurzzeitigem Berühren)			
Regelung	externes Thermostat (Raumthermostat, Funkthermostat oder Haussteuerung)			
Schutzart	IP 64, staubdicht und gegen allseitiges Spritzwasser geschützt (abhängig vom elektrischen Anschluss)			
Halterung	Befestigungsbox aus Edelstahl mit Schnellspannmechanismus			
Anschlussleitung	Länge: ca. 1,5 m / Querschnitt: 3 x 1mm ²			
Frontseitige Oberfläche	ESG glänzend (Einscheibensicherheitsglas, abwaschbar, kratzfest, beständig gegen Säuren und Laugen, schlagfest)			
Garantie	8 Jahre			

Heizen. AndERS gedacht.

Datenblatt



	ERS Plug & Play	ERS Badheizkörper
Nennleistung	800 Watt	1000 Watt
Nennspannung / -frequenz	230 Volt / 50Hz	
Abmessungen	520 x 841 x 5 mm	520 x 1361 x 7 mm
Gewicht	9,70 kg mit VP 11,5 kg	12,50 kg 16 kg
Oberflächentemperatur	95°C ($\pm 5^\circ\text{C}$) (keine Verbrennungen bei kurzzeitigem Berühren)	
Regelung	externes Thermostat (Raumthermostat, Funkthermostat oder Haussteuerung)	
Schutzart	IP 64, staubdicht und gegen allseitiges Spritzwasser geschützt (abhängig vom elektrischen Anschluss)	
Halterung	Befestigungsbox aus Edelstahl mit Schnellspannmechanismus	
Anschlussleitung	Länge: ca. 1,5 m / Querschnitt: 3 x 1mm ²	
Frontseitige Oberfläche	ESG glänzend (Einscheibensicherheitsglas, abwaschbar, kratzfest, beständig gegen Säuren und Laugen, schlagfest)	
Garantie	8 Jahre	