Technische Daten Bauer Wärmepumpensysteme

mit Hydrobox Multi, Multitherm und Hydro Compakt in Verbindung des Multicontrol Systemreglers (Computer)

Gerätetyp		PUHZ-SHW80V	PUHZ-SHW112Y	PUHZ-SHW140Y
Heizleistung 1)	kW	4,5 - 8	4,5 – 11,2	5,0-14
Leistungsaufnahme	kW	2,50	3,71	5,19
JAZ VDI4650 2)		3,85	3,67	3,56
Kälteleistung 3)	kW	4,9 – 7,1	4,9 – 10	5,5 – 12,5
Leistungsaufnahme	kW	1,77	2,45	3,10
COP* A7/W35		4,91	4,71	4,46
COP* A2/W35		4,08	4,04	4,01
COP* -A7/35		3,34	3,03	2,75
COP* -A15/35		2,67	2,43	2,31
EER		4,01	4,08	4,03
Ventilatoren - Anzahl	n	2,00	2,00	2,00
Luftvolumenstrom max.	m³/h	6000,00	6000,00	6000,00
Verdichter - Anzahl	n	1,00	1,00	1,00
Kältekreislauf	n	1,00	1,00	1,00
Verdichertyp		Inverter Scroll	Inverter Scroll	Inverter Scroll
ZUBADAN Technologie		ja	ja	ja
Kondensator		Bauer Hydro Box	Bauer Hydro Box	Bauer Hydro Box
Anschluss	mm	3/8“ -5/8“	3/8“ -5/8“	3/8“ -5/8“
Verdampfer - Rohrreihen	n	2,00	2,00	2,00
Kältemittel R410A	kg	5,50	5,50	5,50
Mindestsysteminhalt	l	34,00	48,00	60,00
Gewicht Hydrobox	kg	48,00	50,00	50,00
Gewicht Wärmepumpe	kg	120,00	134,00	134,00
Schallwerte				
Schalldruckpegel 4) 5)	db(A)	46,00	47,00	47,00
Schalldruckpegel 4)	dB(A)	51,00	52,00	52,00

ENERGIE NATÜRLICH!
bauer

1) Bei L-15/W35
2) HG15, tv 35 ´°C, -14°C
3) -Bei L35W18
4) in 1m vom gerät
5) Flüstermodus (kann permanent geschaltet werden)

* Gemessen nach EN 145II

raymann kraft der sonne®
A-2232 Deutsch-Wagram, Franz Mair Straße 47
office@raymann.at | www.raymann.at
Tel.: +43 2247 21760 | Fax: +43 2247 51243

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 02/214